



Spécifications du véhicule

PostNL Colis Belgique

Exterieur:

- La carrosserie de la voiture est de couleur blanche et est pourvue en permanence du logo de PostNL Colis Belgique, conforme à la charte graphique actuelle pour assurer une bonne reconnaissance;¹
- Longueur x largeur x hauteur = 8,00 x 2,20 x 3,10 metres maximum (hors retroviseurs et antenne) ;
- L'arriere comporte deux portes a charnieres qui s'ouvrent a 270 degres et peuvent etre fixees le long des flancs ;
- La partie arriere du toit ne comprend aucune asperite risquant d'endommager le sas de chargement ou de reduire son etancheite ;
- Le vehicule ne comporte qu'une seule porte coulissante cote passager ou conducteur permettant l'acces au compartiment arriere ;
- Le compartiment arriere ne doit pas etre muni de vitres sur les cotes ni dans les portes arriere, de facon a garantir la securite des colis et a ce qu'ils ne soient pas visibles de l'exterieur ;
- Le vehicule est muni d'un marchepied qui satisfait aux exigences suivantes :
 - la distance entre l'extremite du pare-chocs jusqu'a l'extremite du marchepied est de 25 cm minimum et 30 cm maximum ;
 - lorsque le vehicule est vide, le haut du marchepied ne doit pas se trouver a plus de 45 cm au-dessus de la chaussee ;
- Le vehicule peut etre equipe d'un crochet de remorque, a condition que :
 - l'extremite du crochet de remorque vue a l'horizontale ne depasse pas l'extremite du marchepied ;
 - lorsque le vehicule est vide, le haut du crochet de remorque arrive a 45 cm maximum au-dessus de la chaussee.

Interieur:

- La hauteur utile dans le compartiment arriere doit etre d'1,90 m minimum ;
- La hauteur du plancher de chargement doit se trouver entre 530 mm et 720 mm au-dessus de la chaussee ;
- La longueur du compartiment arriere doit etre de 3,70 m minimum ;
- Depuis le siege du conducteur, la visibilite sur l'ensemble de la largeur de passage a l'arriere du vehicule doit etre totale ;
- La place du conducteur est protegee de facon a ce qu'en cas d'arret d'urgence, le chauffeur ne puisse pas etre touche par la chute de colis.
- Le compartiment arriere est equipe d'au moins 6,0 metres lineaires de rayonnages. Si le compartiment arriere fait 3,9 metres ou plus, il doit etre equipe d'au moins 8,0 metres lineaires de rayonnages. Il faut alors tenir compte des exigences suivantes :
 - Sur l'un des deux panneaux lateraux du compartiment arriere, les derniers 80 cm a l'arriere du compartiment de chargement mesures depuis l'extremite du pare-chocs ne doivent pas comporter de rayonnages. (Cela pour permettre de manipuler des colis de plus grandes dimensions) ;
 - Sur l'autre panneau lateral, les derniers 40 cm mesures depuis l'extremite du parechocs ne doivent pas comporter de rayonnages ;
 - Les rayonnages font au moins 40 cm de profondeur et sont soit rabattables, soit amovibles ;
 - Le compartiment arriere est equipe d'un eclaireage suffisant pour permettre de lire le libelle de l'adresse d'un colis partout dans le compartiment en cas de faible luminosite.

Divers:

- Rayon de braquage sur pare-chocs 17,0 m;
- Le vehicule doit etre au moins en conformite avec la norme EURO-5.

¹ PostNL Colis Belgique paie directement à l'exploitant le premier lettrage autocollant du véhicule. Le paiement de tout lettrage postérieur est limité à une seule fois par an. PostNL Colis Belgique est par ailleurs consciente du fait que le Sous-traitant dispose de sa propre entreprise. Celui-ci a donc à tout moment la possibilité d'apposer un lettrage autocollant identifiant son entreprise sur la portière avant du véhicule ;